

### CARACTERISTIQUES

Poids : 0,4 Kg  
 Carcasse en ZAMAK  
 Hélice en plastique UL 94 V-0  
 Durée de vie L-10 à 40°C : 80.000 heures  
 Température de fonctionnement : -10 / +70 °C  
 Température de stockage : -54 / +85°C  
 Type de connexion : Fils  
 Protection par impédance  
 IP20



### OPTIONS

Autres niveaux IP  
 Protection brouillard salin  
 Protection contre chocs et vibrations  
 Application marine  
 Plage de température étendue  
 Autres tensions

Code article	Tension V	Fréquence Hz	Nb Phases	Débit		Pression		Vitesse nominale RPM	Niveau sonore LP dBA	Intensité nominale mA	Intensité de démarrage mA	Puissance W	
				l/s	CFM	mm H. o	inch H. o						
126LH0182001	115	50	1	6,0	12,72	1,1	0,04	1350	10	50		5	
	115	60	1	7,0	14,84	1,4	0,06	1550	11	50		4	
	81	220	50	1	6,5	13,78	1,4	0,06	1550	14	35		7
126LJ0182001	115	50	1	8,0	16,96	1,8	0,07	1850	18	30		6	
	115	60	1	9,0	19,08	2,5	0,10	2000	22	75	80	7	
	82	115	60	1	11,0	23,32	3,6	0,14	2400	25	65	70	6
126LF0182001	115	50	1	12,5	26,50	5	0,20	2750	30	130	170	10	
	82	115	60	1	15,0	31,80	7	0,28	3250	35	100	140	8
	81	220	50	1	12,5	26,50	5	0,20	2750	30	75	90	12
81	220	60	1	15,0	31,80	7	0,28	3250	35	60	70	9	

