


CARACTERISTIQUES

Poids : 0,325 Kg
 Carcasse en plastique UL 94 V-0
 Turbine en plastique UL 94 V-0
 Durée de vie L-10 à 40°C : 25.000 heures
 Température de fonctionnement : -10 / +60 °C
 Température de stockage : -40 / +75°C
 Type de connexion : Fils
 Moteur DC sans balai
 Circuit intégré
 IP20



OPTIONS

Tachymètre
 Alarme
 Autres niveaux IP

Code article	Tension	Plage de tension	Débit		Pression		Vitesse nominale	Niveau sonore LP	Intensité nominale	Puissance
	V		l/s	CFM	mm H. o	inch H. o				
596DL1LP11000	12	7V-13,8V	9,2	19,44	7,77	0,31	1700	42,5	240	2,88
	24		9,2	19,44	7,77	0,31				
	48		9,2	19,44	7,77	0,31				
596DM1LP11000	12	14V-27,6V	11,2	23,68	12	0,47	2000	46	420	5,04
	24		11,2	23,68	12	0,47				
	48		11,2	23,68	12	0,47				
596DH1LP11000	12	38V-56V	12,8	27,20	17,8	0,70	2300	51,5	680	8,16
	24		12,8	27,20	17,8	0,70				
	48		12,8	27,20	17,8	0,70				
596DS1LP11000	12	7V-13,2V	14,5	30,74	25,2	0,99	2650	55	1060	12,7

